

tesa® 4195 PV4



Información De Producto

Cinta adhesiva para el sellado de cajas de alto rendimiento

Descripción del producto

tesa® 4195 PV 4 está basada en un soporte de polipropileno (PP) con una masa adhesiva especial acrílica al agua de alta adherencia. El excelente tack del adhesivo garantiza un buen sellado inmediatamente después de su aplicación. Incluso las cajas muy llenas pueden cerrarse de forma segura gracias a su buen poder de sujeción y valor adhesivo. Como el producto está libre de cloro y solo se basa en derivados de aceites minerales, su eliminación mediante tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se verá interrumpido, tal como confirman las principales empresas de reciclaje y fábricas de papel.

Características

- Ofrece un desenrollado silencioso
- Tiene muy buena resistencia al envejecimiento y a altas temperaturas para largos periodos de almacenamiento
- Se puede usar en todos los dispensadores manuales y máquinas comunes
- Puede soportar temperaturas de almacenamiento considerablemente altas

Aplicaciones

Sellado manual y automático de cajas de peso medio.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 60 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 140 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 55 N/cm | • Aplicación manual | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4195 PV4

Información De Producto

Información adicional

La versión PV5 del producto es imprimible. Colores disponibles: habana y transparente.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4195>