

tesa® 4322

Información De Producto



Cinta de enmascarar de papel extremadamente extensible para trabajos de pintura y embalaje

Descripción del producto

tesa® 4322 es una cinta de enmascarar de papel altamente crepada y de uso general para diversos campos de aplicación, especialmente adecuada para el enmascarado de curvas.

sostenible aspectos

65% de contenido biobasado en el producto total excluyendo el liner (por peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

tesa® 4322 es una cinta de enmascarar de papel altamente crepada y de uso general para diversos campos de aplicación, especialmente adecuada para el enmascarado de curvas.

Aplicaciones

El producto está especialmente recomendado para todos los trabajos de enmascarado estándar en pintura y pulverización con pinturas de secado al aire. La capacidad de estiramiento extremadamente alta del soporte flexible garantiza - incluso en curvas estrechas - una buena adhesión. Su buena flexibilidad permite la adhesión a contornos complicados y superficies rugosas.

También es adecuada para fijar mascarillas de papel, para embalaje y agrupamiento, así como para enmascarar antes del sellado inferior.

tesa® 4322 también se utiliza para reforzar partes superiores en la industria del calzado.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Epesor total | 380 µm |

tesa® 4322

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 58 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 58 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Fácil de quitar | si | | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 5 N/cm

Información adicional

Recomendación:

Estirar el soporte crepado garantiza bordes de pintura definidos uniformemente y una buena adhesión.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4322>