

tesa® 51109

Información De Producto



Cinta fineline de alta temperatura para pintura de diseño en talleres de pintura automotriz

Descripción del producto

tesa® 51109 es una cinta fineline de PET no conformable y resistente a altas temperaturas con adhesivo de caucho natural. Está diseñada para aplicaciones de enmascarado bicolor durante los procesos de pintura OEM. Esta cinta permite obtener líneas de separación precisas y finas. Para apoyar un procesamiento eficiente, se dispone de aplicadores estandarizados y personalizados.

Características

- Eliminación sin residuos en sustratos pintados y no pintados
- Resistencia a la temperatura hasta 170 °C/60 min
- Desenmascarado suave sin rotura de la cinta

Aplicaciones

Adecuada para diversos tipos de aplicaciones de enmascarado, por ejemplo:

- Pintura bicolor con altas temperaturas de horno en talleres de pintura automotriz
- Sustratos no pintados como parachoques
- Enmascarado para líneas de separación de color finas y exactas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | PET film | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|---------|---|--------|
| • Fuerza de tensión | 93 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 170 °C |
| • Color en el borde definido | si | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.73 N/cm |
|------------------------|-----------|

Información adicional

- Troqueles disponibles como tesa® 54109
- Aplicadores disponibles para una alta eficiencia de aplicación

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51109>

tesa® 51109

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51109>