

tesa® 60630

Información De Producto



Cinta de aluminio conformable - lámina de 30μ

Descripción del producto

tesa® 60630 es una cinta de aluminio conformable basada en una lámina de aluminio de 30 μm (1,2 mil), con adhesivo acrílico transparente.

Características

- Conformable a superficies curvas
- Fácil de desenrollar
- Adecuada para aplicaciones permanentes
- Barrera contra la humedad, gases y vapores
- Conductora eléctrica y térmicamente
- Resistente al envejecimiento
- Reflectante de calor y luz
- Retardante de llama según DIN 4102, clase B1
- Retardante de llama según los requisitos de UL 510A

Aplicaciones

- Montaje de serpentines de refrigerador en la industria de electrodomésticos
- Unión y sellado de aislamientos térmicos y conductos
- Para hacer que los sustratos sean eléctricamente y térmicamente conductores
- Para reflejar la radiación térmica

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	film aluminizado	• Espesor total	65 μm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	_NULL μm
• Tipo de liner	ninguno		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	3 %	• Rasgable a mano	muy bueno
• Fuerza de tensión	25 N/cm	• Temperatura de funcionamiento desde	-40 °C
• Contenido de base biológica o reciclado	reflective	• Temperatura de funcionamiento hasta	160 °C
• Fácil de quitar	no		

tesa® 60630

Información De Producto

Valores de adhesión

• I soporte	0.1 N/cm	• PVC (inicial)	5.5 N/cm
• I Cristal (inicial)	7 N/cm	• Adhesión sobre acero	8 N/cm
• PE (inicial)	4 N/cm		

Certificados

Certificado de acuerdo con

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60630>