

tesa® Bumperfilm 50560 PV1 DISCONTINUED



Información De Producto

Cinta de protección temporal para componentes de plástico exteriores

Descripción del producto

tesa® Bumperfilm 50560PV1 es la mejor solución de protección principalmente para componentes de plástico pintados, pero también para aquellos sin pintar. Al aplicarse después del proceso de fabricación, tesa® Bumperfilm 50560PV1 proporciona una protección fiable para superficies de plástico susceptibles de sufrir daños.

Gracias a su buena resistencia a los rayos UV y a su perfecta compatibilidad con la pintura, tesa® Bumperfilm 50560PV1 es la forma más fiable de proteger componentes de plástico pintados durante el proceso de transporte.

Características

- Protección fiable
- Adherencia segura durante el transporte
- Ahorro de costes al eliminarse el pulido o las reparaciones tras el desenmascarado
- Protección durante el almacenamiento al aire libre hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y quitar
- Fácil eliminación: tanto la película como el sistema adhesivo son respetuosos con el medio ambiente

Aplicaciones

- Protección de componentes de plástico durante el proceso de montaje, almacenamiento y transporte

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Epesor total | 52 µm |
| • Tipo de adhesivo | PIB | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Fuerza de tensión | 22 N/cm | • Resistencia a productos químicos | muy bueno |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a UV | 52 weeks |
| • Fácil de quitar | si | | |

tesa® Bumperfilm 50560 PV1 DISCONTINUED

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50560PV1>