

tesa® Professional 4939

Información De Producto

Cinta de moqueta de doble cara removible

Descripción del producto

tesa® Professional 4939 es una cinta de moqueta de doble cara removible desarrollada especialmente para usos temporales. Consiste en un soporte textil y una masa adhesiva de caucho sintético. La cinta de moqueta removible forma una unión fuerte con alfombras y moquetas, pero una más débil con la superficie inferior. Puede retirarse fácilmente en un plazo de 14 días sin dejar residuos. Es muy fácil de manejar, ya que puede romperse con la mano. La cinta de moqueta removible universal es una ayuda útil para cualquier lugar donde se necesiten (alfombras rojas) solo por un periodo corto de tiempo.

Características

- Revestimientos textiles temporales para suelos
- Puede utilizarse en muchas superficies (excepto piedra natural y sintética)
- Ideal para ferias, exposiciones, convenciones y renovaciones
- Especialmente para suelos de recrecido, mástico y sellados con epoxi

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido | • Epesor total | 250 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 40 % | • Removible después de 14 días (85°C, 95% r.h.) | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 50 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Rasgable a mano | bajo | • Resistencia a productos químicos | bueno |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4939

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

