

# tesa® Tornillo adhesivo ajustable para paredes pintadas y yeso 1 kg



## Información De Producto

BNR 77775

### Descripción del producto

Tornillo adhesivo ajustable en altura hasta 1 kg. Perfecto para colgar objetos decorativos como cuadros en superficies delicadas y con relieve.

### Características

- Para superficies delicadas como paredes pintadas o yeso
- Máx. 1 kg\* por tornillo o 2 kg con 2 tornillos
- Altura ajustable para alinear
- Se retira sin dejar rastro
- Reutilizable con nueva tira

\*Recomendamos leer las instrucciones

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                    |                  |   |      |
|--------------------|------------------|---|------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Sosteniendo el poder de la tira hasta | 1 Kg |
|--------------------|------------------|---|------|

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                    |                   |                                      |        |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| • Impermeable                      | no                | • Resistente a aceites y lubricantes | no     |
| • Material                         | PS (poliestireno) | • Reutilizable                       | si     |
| • Resistencia a la humedad         | no                | • Se quita sin dejar residuos        | si     |
| • Resistencia a productos químicos | no                | • Sustancia peligrosa                | no     |
| • Resistencia a UV                 | no                | • Temperatura de aplicación de       | -15 °C |
| • Resistencia al ozono             | no                |                                      |        |

# tesa® Tornillo adhesivo ajustable para paredes pintadas y yeso 1 kg

Información De Producto

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=77775>