

tesa® Professional

Información De Producto



60020, 60021

Descripción del producto

tesa® Spray Glue Permanent es un adhesivo en spray para grandes superficies. Ofrece una fuerte unión para materiales típicos del hogar como el papel o el cartón.

Características

- Para una adhesión limpia, económica, segura y rápida en grandes superficies
- Adecuado para materiales ligeros y de peso medio con superficies ligeramente irregulares
- Distribución fina y uniforme del adhesivo
- Secado rápido
- Resistente a la humedad y a temperaturas desde -20°C hasta +60°C
- Apto para Styrofoam® (poliestireno expandido)
- Libre de silicona

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Sin silicona si

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| • Adhesión | Baja adhesión | • Resistencia a la temperatura máx. | 60 °C |
| • Apto para niños de 3 años | no | • Resistencia a productos químicos | si |
| • Compostable | no | • Resistencia a UV | si |
| • Distancia recomendada para el spray | 30 cm | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Impermeable | si | • Sin disolventes | no |
| • Lavable | no | • Superficies adecuadas | Madera lisa, Ladrillo, Cristal acrílico, Piedra |
| • Resistencia a la humedad | si | • Sustancia peligrosa | si |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Temperature resistance min. | -20 °C |

tesa® Professional

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=60020>