

tesa® Professional Exterior

Información De Producto

BNR 56250, 56214, 56251

Descripción del producto

La cinta para pintar en exterior de tesa® está hecha a base de papel, es resistente en la intemperie y a los rayos UV, y permite pintar bordes con altísima precisión.

Características

- Apto para superficies ligeramente irregulares y rugosas
- Se retira sin dejar residuos hasta 8 semanas después de su colocación en exteriores
- Libre de disolventes
- Hecho de un alto porcentaje de material del origen orgánico
- Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta
- Para perfiles rectos y nítidos
- Para todo tipo de pintura

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|----------|--------------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a UV | si |
| • Campo de aplicación | Exterior | • Resistente al desgarro | si |
| • Removible sin residuos después de ... días | 60 days | | |

tesa[®] Professional Exterior

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=56250>