

tesa® Tornillo adhesivo rectangular para ladrillo y piedra 10 kg



Información De Producto

BNR 77908

Descripción del producto

Tornillo adhesivo para colgar hasta 10 kg. Ideal para colgar objetos con el dorso estrecho en superficies rugosas y sólidas como el ladrillo y la piedra.

Características

- Para superficies rugosas y sólidas como ladrillo y piedra
- Máx. 10 kg por tornillo o 20 kg con 2 tornillos
- Extrafino e invisible detrás del objeto
- Se retira sin dejar rastro en superficie firme
- Adecuado para uso en interior y exterior

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|-------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Sosteniendo el poder de la tira hasta | 10 Kg |
|--------------------|-------------------------|---|-------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|
| • Impermeable | si | • Resistente a aceites y lubricantes | no |
| • Material | Acero inoxidable, Cobre | • Reutilizable | no |
| • Resistencia a la humedad | si | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a productos químicos | si | • Sustancia peligrosa | no |
| • Resistencia a UV | si | • Temperatura de aplicación de | 5 °C |
| • Resistencia al ozono | si | | |

tesa® Tornillo adhesivo rectangular para ladrillo y piedra 10 kg

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=77908>