tesamoll® Perfil P

Información De Producto

BNR 55703, 05391, 05395, 05390

Descripción del producto

El burlete de caucho Perfil P de tesamoll®, adhesivo, es una solución ideal para aislar ventanas. Cortavientos duradero capaz de sellar brechas, incluso muy amplias, en ventanas viejas.

Características

- Ahorro energético hasta un 35%
- Para desajustes grandes de 2 a 5 mm
- Resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono
- Caucho autoadhesivo de larga duración
- Duración 8 años
- Limpio y fácil de colocar
- Se retira fácilmente sin dejar residuos
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta +60°C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	EPDM Espuma de caucho	• Para desajustes de	5 mm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Potencial de ahorro de energía hasta	35 %

Propiedades / Valores de rendimiento

• Durabilidad	8 years	• Resistencia a productos químicos	no
• Material	Sintético, Tejido		
• Resistencia a la humedad	si	• Se quita sin dejar residuos	no
• Resistencia a la temperatura	si	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la temperatura máx.	60 °C	• Temperature resistance min.	-20 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5390

tesamoll® Perfil P

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5390