

tesa® Powerbond Ultra Strong

Información De Producto



BNR 55792, 55791

Descripción del producto

tesa Powerbond® Ultra Strong es la cinta de montaje más fuerte de tesa®. Es adecuada para fijar objetos tanto en interiores como en exteriores. El impresionante rendimiento adhesivo de hasta 10 kg por 10 cm significa que puedes prescindir de taladros, tacos y tornillos incluso al fijar objetos más pesados. La cinta de montaje es fácil de manejar y proporciona una sujeción permanente y fiable.

Características

- Ideal para su uso en interiores y exteriores*
- Sujeción fuerte
- Soporta hasta 10kg** por cada 10cm de cinta
- Fija fuerte en superficies lisas y firmes

*No resistente a los rayos UV. Proteger del contacto directo con agua.

**Para objetos planos con un espesor de hasta 10mm y en superficies lisas y firmes.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	espuma PE	• Espesor total	1100 µm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Fuerza de agarre de la cinta hasta	100 KG/M

Propiedades / Valores de rendimiento

• Campo de aplicación	Oficina, Jardín, Garaje, Salón, Habitación para niños, Pasillo, En casa, Cuarto, Cuarto de baño	• Se quita sin dejar residuos	no
• Resistencia a la humedad	no	• Sin disolventes	si
• Resistencia a productos químicos	no	• Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Acero, Metal
• Resistencia al envejecimiento (UV)	no	• Temperatura de aplicación de	-10 °C

tesa® Powerbond Ultra Strong

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=55791>