

tesa® Powerbond Ultra Strong

Información De Producto



55792, 55791

Descripción del producto

tesa Powerbond® Ultra Strong es la cinta de montaje más resistente de tesa®. Es apta para fijar objetos tanto en interiores como en exteriores. Su impresionante fuerza adhesiva de hasta 10 kg por cada 10 cm permite prescindir de taladros, tacos y tornillos, incluso al fijar objetos más pesados. La cinta de montaje es fácil de manejar y ofrece una sujeción permanente y fiable.

Características

- Ideal para uso interior y exterior
- Fijación ultrafuerte
- Soporta hasta 10 kg*
- por cada 10 cm de cinta
- Apta para la mayoría de superficies lisas y suficientemente firmes

*No es resistente a los rayos UV. Proteger del contacto directo con agua.

**Para objetos planos de hasta 10 mm de grosor

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	espuma PE	• Epesor total	1100 µm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Fuerza de agarre de la cinta hasta	100 KG/M

Propiedades / Valores de rendimiento

• Campo de aplicación	Oficina, Jardín, Garaje, Salón, Habitación para niños, Pasillo, En casa, Cuarto, Cuarto de baño	• Se quita sin dejar residuos	no
		• Sin disolventes	si
		• Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Acero, Metal
• Resistencia a la humedad	no		
• Resistencia a productos químicos	no	• Temperatura de aplicación de	-10 °C
• Resistencia al envejecimiento (UV)	no		

tesa® Powerbond Ultra Strong

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=55791>