

tesa® Escobilla de inodoro Loxx, cromada, autoadhesiva

Información De Producto

BNR 40274

Descripción del producto

Montar en pared la escobilla de inodoro autoadhesiva tesa® Loxx es fácil. Sin taladros, las paredes permanecen intactas. El rascador se puede desmontar en cualquier momento sin dejar marcas. Es fácil de reutilizar con un adaptador BK20 nuevo. Su diseño redondeado y su alegre asimetría realzan cualquier baño.

Características

- Escobilla de inodoro con tecnología tesa® POWER.KIT (solución adhesiva de montaje todo en uno)
- Metal cromado brillante, estilo de formas redondeadas, placa circular de pared, cristal satinado, diseño alegre
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Rápida de desmontar sin residuos y se puede volver a montar con el adaptador BK20
- Colocación sencilla sin necesidad de taladrar
- Dimensiones del producto: 390 x 117 x 165 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| • Campo de aplicación | Cuarto de baño | • Reutilizable con | Adapter BK20 |
| • Forma de pieza de pared | Redondo | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Material | Metal cromado, Vidrio escarchado | • Serie de diseño | tesa® LOXX |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a UV | si | • Superficies adecuadas | azulejos, Madera lisa, La mayoría de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra |
| • Reutilizable | si | • Tiempo de curado | 12 hour(s) |

tesa® Escobilla de inodoro Loxx, cromada, autoadhesiva

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

