

tesa® Cesta para jabón Ekkro, cromada, autoadhesiva



Información De Producto

BNR 40241

Descripción del producto

La cesta para jabón tesa® Ekkro autoadhesiva se monta en pared de forma fácil y fiable. Sin taladros, las paredes permanecen intactas. Se desmonta en cualquier momento sin marcas. Con un adaptador BK44 nuevo, puede montarse en otro lugar. Gracias a su diseño cromado brillante, es un llamativo accesorio para el baño.

Características

- Cesta para jabón, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Metal cromado brillante, estilo angular, placa cuadrada, cesta brillante
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- · No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Se desmonta sin dejar restos y puede reutilizarse con un adaptador BK44
- No se necesita taladro para el montaje
- Dimensiones del producto: 50 x 135 x 118 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	4 Kg
		polymer			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Campo de aplicación	Cuarto de baño	•	Reutilizable con	Adapter BK44
•	Forma de pieza de pared	Rectangular	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Material	Metal cromado	•	Serie de diseño	tesa® EKKRO
•	Resistencia a la humedad	si	•	Sin disolventes	si
•	Resistencia a productos	no	•	Superficies adecuadas	azulejos, Madera
	químicos				lisa, La mayoria de
•	Resistencia a UV	si			plásticos, Cristal,
•	Reutilizable	si			Concreto, Metal,
					Mármol, Piedra
			•	Tiempo de curado	12 hour(s)



tesa® Cesta para jabón Ekkro, cromada, autoadhesiva

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

