

tesa® Powerbond TRANSPARENTE

Información De Producto



55744, 55743

Descripción del producto

Gracias a su transparencia y resistencia a rayos UV, esta cinta de montaje con doble cara puede fijar invisiblemente objetos traslúcidos a superficies de interior, también ventanas.

Características

- Ideal para vidrio y objetos transparentes
- Cinta extrafina con una transparencia excepcional
- Soporta hasta 2kg por cada 10cm de cinta (Para objetos planos con un espesor de hasta 10mm y en superficies lisas y firmes)
- Fija en vidrio, azulejos, escayola, madera y la mayoría de plásticos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|---------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre de la cinta | 20 KG/M |
| • Espesor total | 500 µm | hasta | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| • Campo de aplicación | Oficina, Salón, Habitación para niños, Pasillo, En casa, Cuarto, Cuarto de baño | • Superficies adecuadas | Madera lisa, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Temperatura de aplicación | de -30°C a 15°C |
| • Resistencia al envejecimiento (UV) | si | • Temperatura de aplicación de | -10 °C |
| • Se quita sin dejar residuos | no | | |

tesa® Powerbond TRANSPARENTE

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

