

tesa® extra Power Universal > 60 % plástico reciclado

Información De Producto

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Descripción del producto

Origen responsable sin concesiones: el soporte de la cinta tesa® extra Power Universal está hecho de más del 60% de material reciclado posconsumo (PCR), lo que la convierte en una cinta multiusos fiable para el uso diario.

sostenible aspectos

Al incorporar más del 60% de material reciclado posconsumo (PCR) en su soporte, tesa® extra Power Universal ofrece un mayor contenido reciclado sin comprometer el rendimiento.

Características

- Contribuyendo a la sostenibilidad: El soporte está hecho de más del 60% de material reciclado posconsumo (PCR)
- Fijación fuerte: La cinta reparadora se adhiere firmemente y de forma fiable incluso en superficies muy rugosas
- Fácil de usar: La cinta se puede rasgar cómodamente a mano, lo que la hace lista para su uso
- Lista para todo tipo de tiempo: La cinta impermeable y resistente a la intemperie ofrece una fijación fuerte tanto en interiores como en exteriores
- Versátil y polivalente: Ideal para proyectos de bricolaje, arreglos, sellado o reparaciones
- Embalaje mejorado: El embalaje del producto contiene un 50% de material reciclado postindustrial (PIR)
- Alcance de la entrega: 1 rollo de tesa® extra Power Universal, cinta adhesiva multiusos

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------|
| • Campo de aplicación | Interior y Exterior | • Temperatura de aplicación a | 60 °C |
| • Envase ecológico | si | • Temperatura de aplicación de | 5 °C |
| • Superficies adecuadas | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal | | |

Certificados

Certificado de acuerdo con

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

tesa® extra Power Universal > 60 % plástico reciclado

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>