

tesa® Exxcellent Gancho para batas, autoadhesivo, metal cromado, distinguido diseño

Información De Producto BNR 40471

Descripción del producto

De preciosa fabricación, el atemporal gancho para batas tesa® Exxcellent tiene dos ganchos para ahorrar espacio y un espléndido diseño redondo. El gancho se aplica con una solución adhesiva en lugar de taladrando. Las superficies permanecen indemnes. Puedes retirar el gancho de manera limpia y volver a usarlo en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.

Características

- Resistente gancho para batas, con la tecnología tesa® Power.Kit (la solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Diseño atemporal, estilo redondo, metal cromado de brillo intenso, placa de pared circular
- Fijación fiable, resistente al agua, inoxidable garantizado
- · Apto para azulejos, metal, piedra natural, mármol, cemento, madera, cristal y muchos tipos de plástico
- · No apto para papel de pared, yeso ni otras superficies con revestimientos no adherentes
- Se quita sin dejar rastro ni dañar las superficies y se vuelve a montar con un adaptador BK20
- · Aplicación sencilla y limpia sin taladrar
- Medidas del producto: 50 x 75 x 62 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	6 Kg
		polymer			
•	Forma de gancho	Redondo			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Campo de aplicación	Cuarto de baño	•	Resistencia a UV	Sİ
•	Forma de pieza de pared	Redondo	•	Reutilizable	si
•	Material	Metal cromado	•	Reutilizable con	Adapter BK20
•	Number of hooks	Doble	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Resistencia a la humedad	si	•	Serie de diseño	tesa® EXXCELLENT
•	Resistencia a productos	no	•	Sin disolventes	si
	químicos				



tesa® Exxcellent Gancho para batas, autoadhesivo, metal cromado, distinguido diseño

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

