

tesa® Professional 4363

Información De Producto

Descripción del producto

tesa® 4363 es una cinta de tejido resistente que se puede utilizar al aire libre durante casi todo el año (a partir de 5 °C). Si desea realizar las reparaciones limpia y cuidadosamente y cubrir al mismo tiempo de manera fiable las superficies delicadas, tesa® 4363 es la solución. La cinta de tejido adhesiva se usa para proteger eficazmente los marcos de puertas y ventanas contra manchas y daños. Debido a la calidad adhesiva superior de tesa®, la cinta de tejido flexible también se adhiere sobre las superficies rugosas y se puede retirar fácilmente después de su uso.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido | • Espesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 11 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3,6 N/cm |
|------------------------|----------|

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

