

tesa® Cinta de doble cara para paredes pintadas y yeso 10 kg/m



Información De Producto

BNR 77743, 77742

Descripción del producto

Cinta para colgar en paredes pintadas y de yeso hasta 10 kg/m. Una forma permanente de colgar sobre superficies delicadas y con relieve.

Características

- Para superficies delicadas con relieve como paredes pintadas o yeso en interiores
- Soporta hasta 10 kg/m*
- Para aplicaciones permanentes

*Para lograr resultados óptimos lea las instrucciones. Máx. recomendado 6 kg por aplicación/objeto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 1350 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre de la cinta hasta | 10 KG/M |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|
| • Resistencia a la humedad | no | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Superficies adecuadas | Escayola, Superficie delicada |
| • Se quita sin dejar residuos | no | • Temperatura de aplicación de | -10 °C |

tesa® Cinta de doble cara para paredes pintadas y yeso 10 kg/m

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=77742>