

tesa® Cinta doble cara para ladrillo y piedra 10 kg/m



Información De Producto

BNR 77748, 77749

Descripción del producto

Cinta para colgar en ladrillo y piedra hasta 10 kg/m. Una forma de colgar objetos a la intemperie en superficies sólidas en exteriores.

Características

- Para superficies sólidas, ladrillo y piedra (interior o exterior)
- Hasta 10 kg/m*
- Aplicaciones permanentes
- Ideal para exteriores

*Para resultados óptimos, máx. 6 kg por aplicación/objeto.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Fuerza de agarre de la cinta hasta | 10 KG/M |
| • Espesor total | 1140 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| • Resistencia a la humedad | si | • Sin disolventes | no |
| • Resistencia a productos químicos | si | • Superficies adecuadas | Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Metal, Acero |
| • Se quita sin dejar residuos | no | • Temperatura de aplicación de | -15 °C |

tesa® Cinta doble cara para ladrillo y piedra 10 kg/m

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=77748>