

tesa® 60397

Cinta Revoco Rugosa sPVC

Información De Producto

Descripción del producto

El soporte de sPVC garantiza la solidez de la cinta de revoco rugosa tesa® sPVC, lo que la convierte en un compañero versátil para cualquier obra de construcción. La cinta es apropiada como cinta de enmascarar o enlucir, brindando protección para marcos o fachadas. Se adhiere de forma segura incluso a superficies ligeramente rugosas. La cinta se puede cortar con la mano, con el reverso en relieve que produce un borde recto cada vez. Gracias a eso, la cinta de yeso es confiable de usar.

Aparte de estos trabajos, la fuerza del adhesivo de caucho natural combinado con el resistente material de soporte también significa que puede usarse para agrupar otros materiales de forma segura. Del mismo modo, la cinta de enlucido también se puede utilizar para fijar elementos, lo que siempre resulta útil durante el trabajo.

Disponible en blanco, la cinta es una adición útil a cualquier juego de herramientas.

Características

Cinta de revoco rugosa buena para enyesar

- También funciona bien para agrupar y fijar artículos
- Cuando se corta a mano, el reverso en relieve asegura un borde recto
- Rango útil de +5 a +60 °C, soportando frío moderado y calor extremo
- Protección a medio plazo contra la radiación UV: seguridad sin residuos durante 2 semanas
- También mantiene el agarre en superficies ligeramente rugosas
- Composición de la cinta: material de soporte = sPVC, adhesivo = caucho natural

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Epesor total | 130 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Colores disponibles | blanco |
|-----------------------|--------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 130 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 22 N/cm | • Resistencia a la humedad | muy bueno |
| • Adhesión | Adhesión estándar | • Resistencia a la temperatura | si |
| • Buen anclaje de la pintura | bajo | • Resistencia a UV | 2 weeks |
| • Color en el borde definido | medio | • Resistente al desgarro | si |
| • Conformable | si | • Se quita sin dejar residuos | si |

tesa® 60397

Cinta Revoco Rugosa sPVC

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 1.6 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=60397>