tesa® Professional 4662
Cinta americana

Información De Producto

Cinta americana fuerte para superficies rugosas

Descripción del producto

tesa® 4662 Duct Tape es una cinta americana fuerte y muy adhesiva, ideal para innumerables aplicaciones profesionales. La superficie está formada por un tejido recubierto de PE combinado con una masa adhesiva de caucho natural. Gracias a la calidad superior de tesa®, ofrece una excelente adherencia incluso en superficies rugosas y polvorientas. La cinta americana flexible es impermeable al agua, al vapor y a la temperatura y se puede cortar a mano y manipular con facilidad.

Características

- Para interiores y exteriores
- Uso multifuncional para profesionales
- Para trabajos de enlucido y pintura
- Fijación de láminas de construcción y protección
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a la humedad
- Duradera

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	tejido laminado con PE
Tipo de adhesivo	caucho natural
Epesor total	230 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	15 %
Fuerza de tensión	30 N/cm
Adhesión	Adhesión estándar
Escribible	si
Rasgable a mano	bueno
Resistencia a la abrasión	medio
Resistencia a la humedad	bueno
Resistencia a UV	2 weeks
Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
Resistente al agua	medio
Resistente al desgarro	si
Se quita sin dejar residuos	no

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO

tesa® Professional 4662
Cinta americana

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO