

# tesa® 4289

## Información De Producto



tesa® 4289EU Cinta de flejado premium

### Descripción del producto

tesa® 4289 es una cinta de flejado de alta resistencia con uno de nuestros respaldos de polipropileno tensilizado más fuertes. El sistema adhesivo de caucho proporciona una adhesión inicial elevada tanto en superficies polares como no polares, lo que hace que este producto sea ampliamente aceptado para diversas aplicaciones e industrias. El respaldo de polipropileno mono-orientado ofrece una resistencia a la tracción superior y una baja elongación. Gracias a su dispensado sencillo, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas.

### Características

- Adhesivo sin disolventes
- Baja elongación
- Buena manejabilidad

### Aplicaciones

- Fajado de alta resistencia
- Fijación temporal
- Paletización de alta resistencia, refuerzo y cierre de cajas
- Etiquetado de extremos de bobinas metálicas
- Alta resistencia a la abrasión
- Desprendimiento sin residuos de una amplia variedad de superficies sin decoloración
- Protección de superficies de alto rendimiento

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                  |                 |          |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------|
| • Material de soporte | MOPP             | • Espesor total | 144 µm   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético | • Color         | amarillo |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                               |    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 %     | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Fuerza de tensión       | 420 N/cm | • Sin decoloración            | si |

### Valores de adhesión

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4289

## Información De Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>