

tesa® 4289

Información De Producto



Cinta de flejado premium tesa® 4289EU

Descripción del producto

tesa® 4289 es una cinta de flejado de alta resistencia con uno de nuestros soportes de polipropileno tensilizado más fuertes. El sistema adhesivo de caucho proporciona una alta adhesión inicial tanto en superficies polares como no polares, lo que hace que este producto sea ampliamente aceptado para diversas aplicaciones e industrias. El soporte de polipropileno mono-orientado ofrece una resistencia a la tracción superior y una baja elongación. Gracias a su dispensado sencillo, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas.

Características

- adhesivo sin disolventes
- baja elongación
- buena manejabilidad

Aplicaciones

- Agrupación de alta resistencia
- Fijación temporal
- Paletización, refuerzo y cierre de cajas de alta resistencia
- Etiquetado de extremos de bobinas metálicas
- Alta resistencia a la abrasión
- Remoción sin residuos en una variedad de superficies sin decoloración
- Protección de superficies de alto rendimiento

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	MOPP	• Espesor total	144 µm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color	amarillo

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	35 %	• Se quita sin dejar residuos	si
• Fuerza de tensión	420 N/cm	• Sin decoloración	si

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	7 N/cm
------------------------	--------

tesa® 4289

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>