

tesa® 4280 PV0



Información De Producto

Cinta adhesiva de PP para el cierre de cajas

Descripción del producto

tesa® 4280 es una cinta autoadhesiva basada en una lámina de PP de 25#µm y adhesivo de caucho sintético. La cinta es ideal para el cierre y embalaje de cajas ligeras y de peso medio. tesa® 4280 ofrece el mejor rendimiento cuando se aplica a temperaturas moderadas y en interiores.

Características

- La cinta de embalaje se desenrolla fácilmente, es apta para aplicación manual y compatible con cualquier dispensador manual.
- La cinta de cierre de cajas presenta un corto tiempo de fijación antes de alcanzar su máxima adhesión y tiene un alto tack, lo que permite un posicionamiento rápido y preciso durante su aplicación.
- La cinta de embalaje demuestra excelentes propiedades adhesivas tanto en superficies polares como no polares.

Aplicaciones

*tesa® 4280 es una cinta de embalaje y cierre de cajas multiusos, ideal para cajas ligeras y de peso medio.

*La cinta de embalaje puede utilizarse de forma manual o con equipos automáticos de cerrado.

*La cinta se desenrolla fácilmente y presenta buena adhesión en una amplia variedad de superficies.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 42 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 145 % | • Aplicación manual | si |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4280 PV0

Información De Producto

Información adicional

Colores disponibles: marrón y transparente.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4280I>