

tesa® 4280 PV0



Información De Producto

Cinta adhesiva de PP para el precintado de cajas

Descripción del producto

tesa® 4280 es una cinta autoadhesiva basada en un film de PP de 25µm y un adhesivo de caucho sintético. La cinta es ideal para el cierre y embalaje de cajas de peso ligero y medio. tesa® 4280 ofrece el mejor rendimiento cuando se aplica en temperaturas moderadas y en entornos interiores.

Características

- La cinta de embalaje ofrece un desenrollado fácil, es apta para aplicación manual y compatible con cualquier dispensador de mano.
- La cinta para precintar cajas presenta un corto tiempo de adhesión antes de alcanzar la fuerza adhesiva final, y es muy pegajosa, permitiendo una colocación rápida y precisa durante la aplicación.
- La cinta de embalaje muestra excelentes propiedades adhesivas tanto en superficies polares como no polares.

Aplicaciones

*tesa® 4280 es una cinta de embalaje y precintado multipropósito, ideal para cajas de peso ligero y medio.

*La cinta de embalaje se puede utilizar tanto manualmente como con equipos automáticos de precintado.

*La cinta ofrece un desenrollado fácil y una buena adhesión a una amplia variedad de superficies.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 42 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 145 % | • Aplicación manual | si |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4280 PV0

Información De Producto

Información adicional

Colores disponibles: marrón y transparente.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4280I>