

tesapack® 6300

Información De Producto

Dispensador ECONOMY para cintas de embalaje

Descripción del producto

El dispensador manual tesa® 6300 es un dispensador económico para el precintado profesional de todo tipo de cintas de embalaje tesa® en zonas de embalaje y producción.

Características

- El dispensador dispone de un control de tensión para que incluso las cintas tesa® de desenrollado fácil se puedan utilizar sin dificultad.
- La cuchilla está cubierta con una tapa para evitar lesiones.

Aplicaciones

Coloque el dispensador sobre la caja y tire de él hacia usted. El rodillo de contacto presiona la cinta firmemente a medida que se aplica desde el rollo. La cinta se corta con la cuchilla dentada inclinando el dispensador. El extremo cortado de la cinta se presiona contra la caja con la placa de aplicación flexible. Enhebrado: El rollo de tesa® se coloca en la rueda de cinta de manera que el lado adhesivo de la cinta quede orientado hacia el mango. Tire del extremo de la cinta entre el rodillo guía y la placa metálica hasta que la cinta quede sin arrugas.

Propiedades / Valores de rendimiento

• Ancho de rollo máx.	55 mm	• Longitud máxima del rollo	66 m
• Control de tensión	si	• Material	Metal
• Diámetro máximo de mandril	3	• Servicio de repuestos	no
• Hoja dentada	no	• Sin disolventes	si

Información adicional

- Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno
- Tapa para protección de cuchilla durante el uso
- Vacío

tesapack® 6300

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=6300>