

tesa® 60672

Información De Producto



Cinta de aluminio robusta con protector de papel - lámina de 75μ

Descripción del producto

tesa® 60672 es una cinta de aluminio robusta basada en una lámina de aluminio de 75 μm (3 mil), un adhesivo acrílico transparente y un protector de papel blanco siliconado por una cara, de 85 μm de grosor.

Características

- Mecánicamente estable
- Protector fácilmente removible
- Adecuado para aplicaciones permanentes
- Barrera contra la humedad, gases y vapores
- Conductivo eléctrica y térmicamente
- Resistente al envejecimiento
- Reflectante de calor y luz
- Retardante de llama según DIN 4102, clase B1
- Retardante de llama según los requisitos de UL 510A
- Cumple los requisitos de UL723

Aplicaciones

- Reparaciones en camiones y remolques
- Unión y sellado de aislamiento térmico, conductos y tuberías
- Para hacer que los sustratos sean conductores eléctricos y térmicos
- Para reflejar la radiación térmica

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	_NULL μm
• Tipo de liner	papel	• Espesor del protector	85 μm
• Epesor total	125 μm		

tesa® 60672

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	8 %	• Rasgable a mano	muy bueno
• Fuerza de tensión	60 N/cm	• Temperatura de funcionamiento desde	-40 °C
• Fácil de quitar	no	• Temperatura de funcionamiento hasta	160 °C
• Fuerza de liberación del liner	0.3 N/cm		

Valores de adhesión

• I soporte	9 N/cm	• PVC (inicial)	7 N/cm
• I Cristal (inicial)	10 N/cm	• Adhesión sobre acero	10 N/cm
• PE (inicial)	5.5 N/cm		

Certificados

Certificado de acuerdo con

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Información adicional

El grosor total indicado en la sección "Datos técnicos" describe el grosor de la cinta sin el protector. El grosor con protector es de 210 µm (8,3 mil).

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60672>