

tesa® 60418

Información De Producto



Cinta de embalaje fina de PET reciclado con adhesivo de caucho sintético

Descripción del producto

tesa® 60418 es una cinta para cerrar cajas más sostenible para cajas ligeras y medianas, con un contenido total reciclado del 60%.

tesa® 60418 está compuesta por un adhesivo de caucho sintético termofusible y un soporte de poliéster muy fino, compuesto en un 85% de residuos posconsumo reciclados. Debido a las excelentes propiedades del material de soporte, tesa® 60418 es a la vez fina y conformable, pero resistente al desgarro. Ofrece una baja fuerza de desenrollado y un cierre inmediato muy eficaz, lo que la hace ideal para procesos automatizados.

tesa 60418 es una excelente opción para aplicaciones de embalaje de alto volumen, donde la eficiencia y la sostenibilidad son factores cruciales.

sostenible aspectos

- 60% de contenido total reciclado
- Producción sin disolventes
- Adhesivo compatible con reciclaje que no interfiere en el proceso de reciclado del papel



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Para cajas de hasta 25 kg
- Soporte resistente al desgarro aunque fino y conformable
- Ideal para procesos de embalaje automatizados
- Desenrollado fácil
- Menos cambios de rollo gracias a la mayor longitud del rollo

Aplicaciones

- Cerrado de cajas ligeras y medianas
- Aplicación manual y automatizada con rollos largos para máquina

tesa® 60418

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------|--------------------|---------|
| • Material de soporte | PET | • caucho sintético | Ninguno |
| • Reciclado | 85 % | • Epesor total | 36 µm |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| • Colores disponibles | transparente, marrón,
blanco |
|-----------------------|---------------------------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Elongación a la ruptura | 120 % | • Información de transporte | Temperature 0-35°C |
| • Fuerza de tensión | 38 N/cm | • Peso del embalaje | Hasta 25 kg |
| • Adecuado para mercancías peligrosas | no | • Rasgable a mano | no |
| • Aplicación automática | si | • Se puede imprimir | no |
| • Apto para congelación profunda | no | • Sin disolventes | si |
| • Desenrollado silencioso | no | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Certificados

Certificados de Sostenibilidad

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Información De Producto

Información adicional

La aplicación de la cinta se realiza mejor a temperatura ambiente. Una vez aplicada, tesa® 60418 funciona bien en el rango de temperaturas normales durante condiciones típicas de envío y almacenamiento.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60418>