

tesa® 60400

Información De Producto



tesa® 60400 – Bio & Fuerte

Descripción del producto

tesa® 60400 es una cinta de embalaje de origen biológico para la industria, adecuada para aplicaciones de embalaje de peso medio (15 - 30 kg). El material de soporte elegido para esta cinta es ácido poliláctico, también conocido como PLA. El PLA está compuesto al 100% de materiales renovables como almidón de maíz, raíces de tapioca o caña de azúcar. El adhesivo utilizado para esta cinta es de caucho natural con una resina de base natural. Gracias a la acertada selección de materias primas y a su extraordinario diseño, tesa® 60400 se produce con un contenido de biocarbón del 98% y, en consecuencia, con una huella de carbono reducida.

sostenible aspectos



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Certificación oficial de DIN-CERTCO y TÜV AUSTRIA (la calificación más alta de ambos institutos)
- Proceso de producción sin disolventes
- Fuerte adhesión
- Resistente material de soporte
- Rendimiento excelente en cajas de cartón reciclado
- Contenido total de biocarbón del 98%
- Menores emisiones de CO₂ en comparación con otras cintas de embalaje estándar

Aplicaciones

- Cierre de cajas de cartón de peso medio (15 - 30 kg)
- Apta para dispensadores manuales y automáticos
- Embalaje, agrupación y cierre

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|------|
| • Material de soporte | Poly lactide (PLA) | • Contenido de carbono de | 98 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • origen biológico (según ASTM D6866) | |

tesa® 60400

Información De Producto

Surtido de productos

- Colores disponibles transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 185 % | • Apto para congelación profunda | si |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Desenrollado silencioso | no |
| • Adecuado para mercancías peligrosas | no | • Peso del embalaje | Hasta 25 kg |
| • Aplicación automática | si | • Rasgable a mano | bueno |
| • Aplicación manual | si | | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 3.5 N/cm

Información adicional

tesa® 60400 es imprimible con todo tipo de sistemas de tinta

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60400>