

tesa® 60416

Información De Producto



Cinta de embalaje silenciosa de poliéster reciclado

Descripción del producto

tesa® 60416 es una cinta de sellado para cajas con un contenido total reciclado del 55% y un rendimiento superior.

tesa® 60416 está compuesta por un soporte delgado de PET reciclado en un 90% procedente de residuos postconsumo (PCR) y un adhesivo acrílico versátil, con una eficacia probada en la industria. tesa® 60416 presenta un soporte fuerte, resistente a desgarros y perforaciones, y un adhesivo resistente a la temperatura, lo que convierte a este producto en una solución segura para aplicaciones de embalaje de peso medio de hasta 30 kg. Gracias a su desenrollado suave y silencioso, tesa® 60416 contribuye a un buen ambiente de trabajo. El soporte es bien imprimible con una gran variedad de sistemas de tinta.

sostenible aspectos

- 55% de contenido total reciclado
- Soporte fabricado con PET reciclado al 90% de residuos postconsumo
- Adhesivo reciclable que no interfiere en el proceso de reciclaje del papel (método Ingede 12)
- Proceso de producción libre de disolventes



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Desenrollado suave y silencioso
- Soporte de PET fuerte, resistente al desgarro y la perforación
- Resistencia a la humedad y la temperatura
- Adhesivo acrílico versátil a base de agua

Aplicaciones

- Sellado de cajas de peso medio hasta 30 kg
- Ideal para aplicación manual en el comercio electrónico, logística e industria manufacturera donde se requiere desenrollado silencioso
- Adecuada para el sellado de cajas con mercancías peligrosas

tesa® 60416

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------|
| • Material de soporte | PET film | • Contenido total de productos sostenibles | Reciclado |
| • Reciclado | 90 % | • Epesor total | 42 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| • Colores disponibles | transparente, marrón, blanco |
|-----------------------|------------------------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Peso del embalaje | Hasta 30 kg |
| • Fuerza de tensión | 45 N/cm | • Rasgable a mano | no |
| • Apto para congelación profunda | si | • Resistencia a la humedad | si |
| • Desenrollado silencioso | si | • Se puede imprimir | si |
| • Información de transporte | Temperature 0-70°C | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Certificados

Certificados de Sostenibilidad

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

tesa® 60416

Información De Producto

Información adicional

- La cinta puede desecharse junto con la caja en el contenedor de recogida de papel

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60416>