tesa® Aislamiento de Goma para Sellado Climático



Información De Producto

5463, 5445, 55701, 5464

Descripción del producto

La cinta de sellado tesa® INSULATION protege tu hogar del frío, calor, ruido y humedad. Fácil de instalar, resistente a los rayos UV y a las temperaturas. Sella de manera confiable las grietas en ventanas y puertas que tienen entre 1-3.5mm de ancho.

Características

- Mayor comodidad en el hogar gracias al sellado de espacios
- Adecuado para pequeñas brechas (S) de 1 - 3,5 mm
- Aislamiento efectivo contra el frío, calor, ruido y humedad
- Instalación fácil y rápida (autoadhesiva)
- Durabilidad: 8 años
- Fácilmente removible
- Alta resistencia a los rayos UV y al ozono
- Resistente a temperaturas desde -50°C hasta +60°C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	EPDM Espuma de caucho
Tipo de adhesivo	caucho sintético
Para desajustes de	3.5 mm

Propiedades / Valores de rendimiento

Durabilidad	8 years
Material	Sintético
Resistencia a la temperatura	si
Resistencia a productos químicos	no
Se quita sin dejar residuos	no
Sin disolventes	si

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5463A

tesa® Aislamiento de Goma para Sellado Climático

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5463A