tesa® INSULATION Burlete de caucho L

Información De Producto



5391, 5390, 55703, 5395

Descripción del producto

El burlete aislante tesa® INSULATION protege tu hogar del frío, calor, ruido y humedad. Fácil de instalar, resistente a los rayos UV y a las temperaturas. Sella de manera confiable las brechas en ventanas y puertas que tienen entre 2-5mm de ancho.

Características

- Mayor comodidad en el hogar gracias al sellado de espacios
- Adecuado para pequeñas brechas (S) de 1 - 3,5 mm
- Aislamiento efectivo contra el frío, calor, ruido y humedad
- Instalación fácil y rápida (autoadhesiva)
- Durabilidad: 8 años
- Fácilmente removible
- Alta resistencia a los rayos UV y al ozono
- Resistente a temperaturas desde -50°C hasta +60°C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	EPDM Espuma de caucho	• Para desajustes de	5 mm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Durabilidad	8 years	• Resistencia a productos químicos	no
• Material	Sintético		
• Resistencia a la humedad	si	• Se quita sin dejar residuos	no
• Resistencia a la temperatura	si	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la temperatura máx.	60 °C	• Temperature resistance min.	-20 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5390A

tesa® INSULATION Burlete de caucho L

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5390A