



BNR 55706, 05389, 05393

Descripción del producto

La junta aislante tesa® INSULATION de goma protege su hogar del frío, el calor, el ruido y la humedad. Fácil de instalar, sella ventanas y puertas de manera eficaz. Ideal para huecos de 3 a 7 mm.

Características

- Mayor comodidad en el hogar gracias al sellado de huecos
- Adecuado para huecos muy grandes (XL) de 3 a 7 mm
- Excelente aislamiento contra el frío, el calor, el ruido y la humedad
- Instalación fácil y rápida (autoadhesivo)
- Durabilidad: 8 años
- Fácil de retirar
- Alta resistencia a la intemperie
- Resistente a temperaturas de -50°C a +60°C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|
| • Material de soporte | EPDM Espuma de caucho | • Para desajustes de | 7 mm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| • Durabilidad | 8 years | • Resistencia a productos químicos | no |
| • Material | Sintético | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a la humedad | si | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Resistencia a la temperatura máx. | 60 °C | | |

tesa[®]

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=5393A>