

tesa® INSULATION Burlete de caucho XL



Información De Producto

55706, 5389, 5393

Descripción del producto

El burlete aislante tesa® INSULATION, fabricado de caucho, protege tu hogar del frío, el calor, el ruido y la humedad. Es fácil de instalar y sella eficazmente ventanas y puertas. Ideal para huecos de entre 3 y 7 mm.

Características

- Mayor comodidad en el hogar gracias al sellado de espacios
- Adecuado para espacios muy grandes (XL) de 3 - 7 mm
- Aislamiento efectivo contra el frío, calor, ruido y humedad
- Instalación fácil y rápida (autoadhesiva)
- Durabilidad: 8 años
- Fácilmente removible
- Alta resistencia a la intemperie
- Resistente a temperaturas desde -50°C hasta +60°C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|
| • Material de soporte | EPDM Espuma de caucho | • Para desajustes de | 7 mm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| • Durabilidad | 8 years | • Resistencia a productos químicos | no |
| • Material | Sintético | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a la humedad | si | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Resistencia a la temperatura máx. | 60 °C | | |

tesa[®] INSULATION Burlete de caucho XL

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=5393A>