

tesafilm® Papel

Información De Producto

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Descripción del producto

La cinta adhesiva transparente tesafilm® PAPER, compuesta en un 67% por papel (excluyendo núcleo y embalaje), es perfecta para envolver, asegurar, etiquetar o reparar. Es casi invisible en superficies de color claro, se puede cortar con la mano y escribir sobre ella. Hecha de papel certificado por FSC® (FSC® C148769).

sostenible aspectos

Tape: 67% paper, a renewable material (excluding core and packaging) - certified by DIN CERTCO (Registration number: 8C428), a certification company of the TÜV Rheinland Group INGEDE12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard Made from FSC®-certified paper (FSC® C148769)

Características

- El primer tesafilm® PAPER transparente hecho de un 67% de papel, un material renovable (excluyendo el núcleo y el empaque) - certificado por DIN CERTCO (Número de registro: 8C428), una empresa de certificación del Grupo TÜV Rheinland
- Casi invisible: La cinta adhesiva de papel se integra en superficies de color claro y es neutra para copias
- Extremadamente versátil: Para uso diario, envoltura de regalos y etiquetado
- Perfecto para papel y páginas de libros: La legibilidad del texto no se ve afectada gracias a la cinta transparente
- Sencillo y seguro: La cinta adhesiva se puede rasgar fácilmente con la mano - adecuada para niños
- Fácil organización: Ideal para escribir con marcadores permanentes, también con lápices y bolígrafos
- Práctico: La cinta se adhiere confiablemente gracias al adhesivo acrílico a base de agua
- Certificado INGEDE12: tesafilm® PAPER no perjudica el proceso de reciclaje de papel y cartón
- Fabricado con papel certificado FSC® (FSC® C148769): papel procedente de bosques gestionados de manera sostenible y otras fuentes controladas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | papel | • Espesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

tesafilm® Papel

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Fuerza de tensión	30 N/cm	• Rasgable a mano	si
• Acid-free	si	• Resistencia al envejecimiento (UV)	si
• Desbobinado sin ruido	si	• Resistente al desgarro	no
• Escribible	si	• Sin disolventes	si
• Fuerza de desenrollado n / cm	1 N/cm	• Superficies adecuadas	Cartón, Papel
• Invisible en las fotocopias	si	• Transparencia	bueno
• Material	Papel		

Certificados

Certificado de acuerdo con

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=59211A>