tesa® INSULATION Burlete de Cepillo para Puertas de Aislamiento para Suelos Lisos y Ligeramente Irregulares



Información De Producto
5433

Descripción del producto

El Burlete para puertas tesa® INSULATION protege contra corrientes de aire, polvo y ruido. Ideal para suelos de parquet, laminado, madera o PVC, mantiene el calor dentro y el frío fuera. Fácil aplicación sin necesidad de taladrar o atornillar.

Características

- Excluidor de corrientes para suelos lisos de parquet, laminado, madera o PVC
- Adecuado para huecos de hasta 12 mm de ancho
- Autoadhesivo: Fácil instalación sin tornillos ni clavos
- Material: Carril de plástico y cerdas de nylon
- Durabilidad: 4 años
- Variantes del producto: blanco, marrón y transparente

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Para desajustes de 12 mm

Propiedades / Valores de rendimiento

- Durabilidad 4 years
- Material Plástico
- Resistencia a productos químicos no
- Se quita sin dejar residuos no
- Sin disolventes si
- Superficies adecuadas Suelos de madera

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5433A

tesa® INSULATION Burlete de Cepillo para Puertas de Aislamiento para Suelos Lisos y Ligeramente Irregulares

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5433A