

tesa® INSULATION Burlete de Puerta Doble Cara



Información De Producto

5418

Descripción del producto

El burlete doble para puertas tesa® INSULATION protege eficazmente contra corrientes de aire, polvo y ruido. Su instalación es fácil, sin necesidad de taladrar o pegar. Ideal para huecos de puerta de hasta 22mm. Se puede retirar sin dejar residuos.

Características

- Adecuado para suelos lisos y planos
- Ideal para huecos de puerta de hasta 22 mm
- Detiene corrientes de aire, polvo, frío, calor, ruido e insectos
- Instalación en segundos sin necesidad de taladrar o pegar
- Simplemente deslízalo bajo la hoja de la puerta
- Variante de doble sellado en la parte inferior de la puerta: gris y blanco

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Para desajustes de 22 mm

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| • Material | Poliéster, PE (polietileno), LDPE (polietileno baja densidad) | • Se quita sin dejar residuos | si |
| | | • Sin disolventes | si |
| | | • Superficies adecuadas | Suelos de madera |
| • Resistencia a productos químicos | no | | |
| • Reutilizable | si | | |

tesa[®] INSULATION Burlete de Puerta Doble Cara

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=5418A>