



BNR 05405

Descripción del producto

El burlete de cepillo para puertas tesa® INSULATION Door Brush Seal Premium protege contra corrientes de aire, polvo y ruido. Ideal para suelos irregulares; mantiene el calor dentro y el frío fuera. Instalación sencilla sin taladrar ni atornillar. Duradero y resistente gracias a materiales de alta calidad.

Características

- Burlete para puertas fabricado en aluminio pintado para huecos de hasta 15 mm
- Autoadhesivo - no requiere taladrar ni clavar para su instalación
- Adecuado para baldosas, cerámica y otros suelos irregulares
- Ajuste activo de nivel gracias a la suspensión de cepillo con muelle (burlete de cepillo)
- Para anchuras de hueco de hasta 15 mm
- Durabilidad: 8 años
- Variantes de la tira burlete: blanco, marrón, plata

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Para desajustes de 15 mm

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Durabilidad | 8 years | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Material | Aluminio lacado | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Superficies adecuadas | Suelos de madera, Alfombra |

tesa®

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=5405A>