tesa® INSULATION Burlete de Cepillo para Puertas para Suelos Irregulares



Información De Producto

5405

Descripción del producto

El burlete de puerta tesa® INSULATION Premium protege contra corrientes de aire, polvo y ruido. Ideal para suelos irregulares, mantiene el calor dentro y el frío fuera. Fácil instalación sin necesidad de taladrar o atornillar. Duradero y de larga vida útil gracias a su material de alta calidad.

Características

- Sello para puertas de aluminio pintado, apto para brechas de hasta 15 mm
- Autoadhesivo - no se requiere taladrar ni martillar para su instalación
- Adecuado para azulejos, cerámicas y otros suelos irregulares
- Ajuste de nivel activo a través de suspensión de cepillo con resorte (sello de cepillo)
- Para anchuras de brecha hasta 15 mm
- Durabilidad: 8 años
- Variantes de tira de sello para puertas: blanco, marrón, plata

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Para desajustes de 15 mm

Propiedades / Valores de rendimiento

- Durabilidad 8 years
- Material Alumínio lacado
- Resistencia a productos químicos no
- Se quita sin dejar residuos no
- Sin disolventes si
- Superficies adecuadas Suelos de madera, Alfombra

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5405A

tesa® INSULATION Burlete de Cepillo para Puertas para Suelos Irregulares

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=5405A