

tesa® INSULATION Burlete de Silicona Talla Única para todas las medidas



Información De Producto

5417, 5450

Descripción del producto

EL Burlete tesa® INSULATION PREMIUM protege tu hogar del frío, calor y ruido. Material duradero y fuerte poder adhesivo por hasta 15 años. Ideal para ventanas y puertas. Resistente a los rayos UV y a las temperaturas.

Características

- Mayor comodidad en el hogar gracias al sellado de espacios
- Sellador de silicona para espacios de 1 a 7 mm - aplicable universalmente para todas las anchuras de espacio
- Autoadhesivo - fácil instalación
- Durabilidad: 15 años
- Resistencia extremadamente alta a la intemperie, los rayos UV y el ozono
- Resistencia a altas temperaturas desde -50°C hasta +60°C
- Impermeable al aire y al agua
- Transparente
- Fácil de limpiar

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|------|
| • Material de soporte | Tejido | • Para desajustes de | 7 mm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|
| • Durabilidad | 15 years | • Resistencia a productos químicos | no |
| • Material | Silicona | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a la temperatura máx. | 60 °C | • Temperature resistance min. | -20 °C |

tesa® INSULATION Burlete de Silicona Talla Única para todas las medidas

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=5417A>