

tesa® Professional 4455

Información De Producto

Cinta de enmascarar de papel de alta calidad para bordes de pintura precisos y planos en superficies repelentes a la suciedad

Descripción del producto

tesa® 4455 Silicone Precision Mask es una cinta de enmascarar de alta calidad diseñada para superficies difíciles. Presenta un soporte de papel extrafino pero robusto, combinado con un adhesivo especialmente formulado que garantiza una sujeción segura sobre superficies repelentes a la suciedad, silicona y recubrimientos antigrafiti. Diseñada para trabajos profesionales de pintura y lacado, proporciona bordes de pintura definidos y planos, y se retira limpiamente tras hasta 90 días en interiores o 14 días en exteriores. Ideal para superficies lisas y ligeramente texturizadas, esta cinta facilita flujos de trabajo eficientes incluso en condiciones exigentes.

Características

- Enmascarado interior (hasta 90 días)
- Enmascarado exterior (hasta 14 días)
- Sujeción segura en diversas superficies repelentes a la suciedad, silicona e incluso pintura antigrafiti
- Para superficies lisas y ligeramente texturizadas
- Para trabajos de pintura y lacado de alta calidad

Aplicaciones

- Enmascarado de diversas superficies repelentes a la suciedad, silicona e incluso pintura antigrafiti
- Protección de superficies durante trabajos de pintura

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | Papel washi | • Espesor total | 91 µm |
| • Tipo de adhesivo | basado en silicona | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-----------|--|---------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Removible sin residuos después de ... días | 90 days |
| • Fuerza de tensión | 35 N/cm | • Resistencia a UV | 90 days |
| • Color en el borde definido | muy bueno | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Fácil de quitar | si | • Sin disolventes | no |
| • Rasgable a mano | si | | |

tesa® Professional 4455

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 2.9 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4455>