

tesa® 4204

Información De Producto



Cinta de embalaje transparente

Descripción del producto

Las propiedades del adhesivo permiten una buena adherencia en todo tipo de superficies y aseguran un buen sellado.

Características

- Como el producto está libre de cloro y sólo se basa en derivados de aceites minerales, su eliminación mediante tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.
- El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se verá interrumpido, según lo confirman las principales empresas de reciclaje y fábricas de papel.
- La aplicación de protección de etiquetas puede realizarse fácilmente con todos los dispensadores habituales de protección de etiquetas.
- En comparación con la mayoría de las otras cintas de PP con adhesivo acrílico al agua, tesa® 4204 PV 6 tiene una mejor anclaje del adhesivo, lo que reduce el riesgo de residuos de adhesivo tras su retirada.
- La estabilidad al envejecimiento permite largos periodos de almacenamiento.

Aplicaciones

tesa® 4204 PV 6 está recomendada para el sellado automático de bolsas, latas, bidones y para la protección de etiquetas de alta calidad.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Epesor total | 58 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 150 % | • Fuerza de tensión | 50 N/cm |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4204

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4204PV6>