

tesa® 4311

Información De Producto



tesa® 4311 es una cinta de enmascarar conformable basada en un soporte de papel crepé fino de color blanco y adhesivo de caucho natural.

Descripción del producto

tesa® 4311 es una cinta de enmascarar conformable basada en un soporte de papel crepé fino de color blanco y un adhesivo de caucho natural. Esta cinta esencial para enmascarar es adecuada para trabajos de pintura en aerosol de baja intensidad y aplicaciones de uso general como sujetar, sellar y fijar. Proporciona una resistencia a la temperatura de hasta 60°C y es apta para el secado posterior en horno.

Características

El soporte de papel crepé blanco garantiza una buena conformabilidad.

El sistema adhesivo de caucho natural proporciona una buena adhesión a múltiples superficies, así como un buen tack.

Aplicaciones

- tesa® 4311 es adecuada para trabajos de pintura en aerosol de baja intensidad y aplicaciones de enmascarado multiusos.
- Proporciona resistencia a la temperatura de hasta 60°C y es apta para el secado posterior en horno.
- La cinta se puede rasgar a mano

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Epesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 23 N/cm | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4311

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4311PVO>