

tesa® Professional 4453

Información De Producto

Cinta de enmascarar de papel de alta calidad para bordes de pintura precisos en superficies moderadamente sensibles

Descripción del producto

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive ofrece a pintores y decoradores profesionales una solución rentable para enmascarar superficies moderadamente sensibles. Con su fuerza adhesiva equilibrada, proporciona una adhesión segura sin comprometer la integridad de la superficie en la mayoría de los sustratos delicados. El soporte adaptable de papel de alta calidad garantiza líneas de pintura nítidas y una retirada fácil. Su color morado destaca en la obra, y es adecuada para enmascarado en interiores hasta dos meses y aplicaciones en exteriores hasta tres semanas. Además, está fabricada con papel procedente de bosques gestionados de forma responsable, promoviendo la sostenibilidad en su producción.

sostenible aspectos

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive está fabricada con papel procedente de bosques bien gestionados y certificados, y de otras fuentes controladas

Características

- Enmascarado en interiores (hasta 2 meses)
- Enmascarado en exteriores (hasta 3 semanas)
- Adecuado para superficies moderadamente sensibles y delicadas
- Fuerza adhesiva equilibrada para una sujeción segura
- Soporte de papel resistente pero conformable para bordes de pintura nítidos y planos
- Retirada fácil y limpia
- Fabricado con papel procedente de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas

Aplicaciones

- Enmascarado de superficies moderadamente sensibles y delicadas
- Protección de superficies durante trabajos de pintura

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | Papel washi | • Epesor total | 73 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

tesa® Professional 4453

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	10 %	• Color en el borde definido	muy bueno
• Fuerza de tensión	31 N/cm	• Fácil de quitar	si
• Adecuado para superficies delicadas	bueno	• Rasgable a mano	muy bueno
• Buen anclaje de la pintura	muy bueno	• Se quita sin dejar residuos	si
• Campo de aplicación	Interior y Exterior	• Sin disolventes	si

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	1 N/cm
------------------------	--------

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4453>