

tesa® Professional 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive



Información De Producto

Cinta de enmascarar crepé de alta calidad para bordes de pintura precisos y planos en superficies sensibles

Descripción del producto

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive ha sido diseñada específicamente para trabajos de pintura sobre superficies sensibles como revestimientos de paredes, papel pintado y superficies barnizadas. Es una opción ideal para uso profesional, ya que es suave con las superficies, pero proporciona una adhesión firme. Esto evita desgarros de pintura y garantiza que no se dañe la superficie. La cinta cuenta con un material de soporte ultra fino y resistente a los desgarros, recubierto con un compuesto adhesivo acrílico, lo que facilita su manejo y aplicación. Con su enfoque en la máxima precisión, esta innovadora cinta profesional de enmascarar es perfecta para aplicaciones donde la exactitud es crucial. Además, está fabricada con papel procedente de bosques gestionados de forma responsable, promoviendo la sostenibilidad en su producción.

sostenible aspectos

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive está fabricada con papel procedente de bosques bien gestionados, certificados y otras fuentes controladas

Características

- Esta cinta es adecuada para casi todos los trabajos de pintura en interiores
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive se puede utilizar con pinturas y lacas al agua, y también es apta para técnicas de espátula de alta calidad
- Está especialmente diseñada para aplicaciones en superficies sensibles y críticas
- El material del soporte plano es altamente adaptable a la superficie y proporciona bordes de pintura precisos y definidos
- Fabricada con papel procedente de bosques gestionados de manera responsable y otras fuentes controladas

*Tenga en cuenta que las cintas adhesivas no deben dejarse sobre superficies sensibles durante más de una semana, ya que después de ese tiempo las superficies protegidas podrían dañarse durante el proceso de retirada de la cinta. Antes de usar una cinta adhesiva sobre una superficie delicada, realice una prueba de aplicación durante hasta 24 horas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	4.5 %	• Removible sin residuos después de ... días	14 days
• Fuerza de tensión	41 N/cm	• Se quita sin dejar residuos	si
• Color en el borde definido	muy bueno	• Sin disolventes	si
• Rasgable a mano	muy bueno		

tesa® Professional 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 0.6 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=64333>