

tesa® 4224EUPV12

Información De Producto



tesa® 4224EU PV12 Cinta de Flejado de Uso General

Descripción del producto

tesa® 4224EU PV12 es una cinta de flejado de uso general con soporte de polipropileno tensilizado y adhesivo de caucho para ofrecer una buena adhesión inicial. El soporte de polipropileno mono-orientado presenta alta conformabilidad, buena resistencia a la tracción y baja elongación. Con una dispensación sin esfuerzo, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas.

Características

- Adhesivo y desenrollado sin disolventes
- Alta adhesión inicial
- Baja elongación
- Buena conformabilidad

Aplicaciones

- Aplicaciones de agrupado ligero
- Sujeción de piezas ligeras de electrodomésticos
- Refuerzo y unificación

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	MOPP	• Epesor total	85 µm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color	blanco

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	35 %	• Sin decoloración	si
• Fuerza de tensión	190 N/cm	• Sin disolventes	si
• Se quita sin dejar residuos	si		

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	6 N/cm
------------------------	--------

tesa® 4224EUPV12

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>