

# tesa® 64284EUPV12

## Información De Producto



### Cinta de Flejado Estándar tesa® 64284EU PV12

#### Descripción del producto

tesa® 64284EU PV12 es una cinta de flejado de media resistencia, diseñada con un soporte de polipropileno tensilizado de alto rendimiento y un sistema adhesivo de caucho. Esta formulación avanzada garantiza una excepcional adhesión inicial sobre

superficies tanto polares como no polares, convirtiéndola en la opción preferida en diversas aplicaciones e industrias. El soporte de polipropileno mono-orientado ofrece una resistencia a la tracción sobresaliente y una elongación mínima, asegurando la máxima durabilidad y fiabilidad. Con una dispensación sencilla, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas

#### Características

- Adhesivo y liberación libres de disolventes
- Alta adhesión inicial
- Baja elongación
- Buena trabajabilidad
- Resistencia premium a la tracción

#### Aplicaciones

- Fijación de piezas de electrodomésticos
- Sujeción y aseguramiento de periféricos
- Removibilidad sin residuos en una variedad de superficies diferentes sin decoloración

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |                  |                |        |
|-----------------------|------------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP             | • Epesor total | 115 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético | • Color        | azul   |

#### Surtido de productos

- Colores disponibles azul, blanco

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                               |          |                    |    |
|-------------------------------|----------|--------------------|----|
| • Elongación a la ruptura     | 35 %     | • Sin decoloración | si |
| • Fuerza de tensión           | 300 N/cm | • Sin disolventes  | si |
| • Se quita sin dejar residuos | si       |                    |    |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>

# tesa® 64284EUPV12

## Información De Producto

### Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 6 N/cm

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>