

tesa® CaRes 51919

Información De Producto



Cinta de empalme doble cara repulpable

Descripción del producto

tesa® CaRes 51919 es una cinta doble cara repulpable, compuesta por un soporte de papel tisú y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Color: Azul

Características

- Máximas propiedades de tack
- Excelente adhesión sobre papeles estucados y no estucados, por ejemplo, papeles para embalaje con barrera funcional
- Buena resistencia al cizallamiento
- Buena repulpabilidad (sin liner) en todo el rango de pH (pH3 – pH9)
- Papel procedente de bosques certificados gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas

Aplicaciones

tesa® CaRes 51919 es especialmente adecuada para

- Procesos de empalme a volante con condiciones de adherencia críticas
- Empalmes solapados permanentes
- Inicio de núcleos
- Aplicación manual y automática

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | papel | • Color | azul |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | • Color del protector | blanco |
| • Tipo de liner | papel bi siliconizado | • Espesor de la cinta | 115 µm |

Surtido de productos

- | | |
|------------------------|------|
| • Formatos disponibles | ROLL |
|------------------------|------|

tesa® CaRes 51919

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|-------|------------------------|-----------|
| • Rasgable a mano | si | • Resistencia al corte | bueno |
| • Resistencia a la temperatura | bueno | • Tack | muy bueno |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51919>